

# TCL TAC-09CHSD/TPH11HB

BreezeIN Singlesplit Klima-Set · 9.000 Btu · 2,6 kW · R32 · WLAN

SANITEC



Komplettes Singlesplit-Klima-Set aus dem BreezeIN-Innengerät TPH11HB und dem Außengerät TAC-09CHSD: Inverter-Kompressor, USB-WLAN-Adapter, beheizte Bodenwanne und Heizbetrieb bis  $-20^{\circ}\text{C}$  Außentemperatur – für Räume bis ca. 30 m<sup>2</sup>.

A++ / SEER 6,3

A+ / SCOP 4,0

Inverter

R32

WLAN

bis ca. 30 m<sup>2</sup>

## Technische Daten – TAC-09CHSD/TPH11HB

| Split-System                                   |                            | Elektrische Daten                        |                    |
|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| Kühlleistung, W                                | 2 600 (940~3 300)          | Leistungsaufnahme Kühlen, W              | 802 (240~1 380)    |
| Heizleistung, W                                | 2 630 (940~3 360)          | Leistungsaufnahme Heizen, W              | 706 (240~1 550)    |
| SEER / Energieeffizienzklasse Kühlen           | 6,3 / A++                  | Stromaufnahme Kühlen, A                  | 4,7 (1,2~8,0)      |
| SCOP / Energieeffizienzklasse Heizen           | 4,0 / A+                   | Stromaufnahme Heizen, A                  | 4,2 (1,2~9,0)      |
| Entfeuchtungsleistung, l/h                     | 1,0                        | Stromversorgung, Ph / V / Hz             | 1 / 220 - 240 / 50 |
| Innengerät TPH11HB                             |                            | Spannungsbereich, V                      | 165~265            |
| Abmessungen (B × H × T), mm                    | 790 × 275 × 192            | Kältemittel                              |                    |
| Gewicht (netto / brutto), kg                   | 8,5 / 10,5                 | Kältemittel / GWP                        | R32 / 675          |
| Schalldruckpegel, dB(A)                        | 22 / 25 / 33 / 37 / 41     | Füllmenge, g                             | 570                |
| Kommunikationsleitung, mm <sup>2</sup>         | 4 × 1,0                    | CO <sub>2</sub> -Äquivalent              | 0,385 T            |
| Luftmenge (Kühlen / Heizen), m <sup>3</sup> /h | 560 / 560                  | Kältemittelleitungen                     |                    |
| Außengerät TAC-09CHSD                          |                            | Drosselorgan                             | Kapillarrohr       |
| Kompressor                                     | Inverter-Kompressor (GMCC) | Flüssigkeitsleitung Ø, mm                | 6,35               |
| Abmessungen (B × H × T), mm                    | 777 × 498 × 290            | Gasleitung Ø, mm                         | 9,52               |
| Gewicht (netto / brutto), kg                   | 22,5 / 24,5                | Max. Leitungslänge, m                    | 25                 |
| Schalldruckpegel, dB(A)                        | 50                         | Max. Höhendifferenz, m                   | 10                 |
| Netzkabel, mm <sup>2</sup>                     | 3 × 1,5                    | Zusätzliche Füllung (Leitung > 5 m), g/m | 15                 |
| Bodenwannenheizung                             | Ja                         | Betriebsbereich                          |                    |
| Luftmenge Außengerät, m <sup>3</sup> /h        | 1 900                      | Kühlen (Außentemperatur), °C             | 15 ~ +53           |
|                                                |                            | Heizen (Außentemperatur), °C             | -20 ~ +24          |

Y.Sanitec Haustechnik GmbH · Reindorfgasse 37 · 1150 Wien, Österreich · office@sanitec-shop.at · www.sanitec-shop.at

\* Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben gemäß Herstellerdatenblatt.