

TCL TAC-12CHSD/TPH11HB

BreezeIN Singlesplit Klima-Set · 12.000 Btu · 3,4 kW · R32 · WLAN

SANITEC



Komplettes Singlesplit-Klima-Set aus dem BreezeIN-Innengerät TPH11HB und dem Außengerät TAC-12CHSD: Inverter-Kompressor, USB-WLAN-Adapter, beheizte Bodenwanne und Heizbetrieb bis -20°C Außentemperatur – für Räume bis ca. 40 m².

A++ / SEER 6,1

A+ / SCOP 4,0

Inverter

R32

WLAN

bis ca. 40 m²

Technische Daten – TAC-12CHSD/TPH11HB

Split-System		Elektrische Daten	
Kühlleistung, W	3 400 (1 000–3 770)	Leistungsaufnahme Kühlen, W	1 049 (290~1 500)
Heizleistung, W	3 430 (1 000–3 810)	Leistungsaufnahme Heizen, W	922 (290~1 730)
SEER / Energieeffizienzklasse Kühlen	6,1 / A++	Stromaufnahme Kühlen, A	5,1 (1,5~9,0)
SCOP / Energieeffizienzklasse Heizen	4,0 / A+	Stromaufnahme Heizen, A	4,7 (1,5~10,0)
Entfeuchtungsleistung, l/h	1,2	Stromversorgung, Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50
Innengerät TPH11HB		Spannungsbereich, V	165~265
Abmessungen (B × H × T), mm	790 × 275 × 192	Kältemittel	
Gewicht (netto / brutto), kg	8,5 / 10,5	Kältemittel / GWP	R32 / 675
Schalldruckpegel, dB(A)	22 / 25 / 33 / 37 / 41	Füllmenge, g	570
Kommunikationsleitung, mm ²	4 × 1,0	CO ₂ -Äquivalent	0,385 T
Luftmenge (Kühlen / Heizen), m ³ /h	560 / 560	Kältemittelleitungen	
Außengerät TAC-12CHSD		Drosselorgan	Kapillarrohr
Kompressor	Inverter-Kompressor (GMCC)	Flüssigkeitsleitung Ø, mm	6,35
Abmessungen (B × H × T), mm	777 × 498 × 290	Gasleitung Ø, mm	9,52
Gewicht (netto / brutto), kg	22,5 / 24,5	Max. Leitungslänge, m	25
Schalldruckpegel, dB(A)	50	Max. Höhendifferenz, m	10
Netzkabel, mm ²	3 × 1,5	Zusätzliche Füllung (Leitung > 5 m), g/m	15
Bodenwannenheizung	Ja	Betriebsbereich	
Luftmenge Außengerät, m ³ /h	1 900	Kühlen (Außentemperatur), °C	15 ~ +53
		Heizen (Außentemperatur), °C	-20 ~ +24

Y.Sanitec Haustechnik GmbH · Reindorfgasse 37 · 1150 Wien, Österreich · office@sanitec-shop.at · www.sanitec-shop.at

* Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben gemäß Herstellerdatenblatt.