

TCL TAC-18CHSD/TPH11IHB

BreezeIN Singlesplit Klima-Set · 18.000 Btu · 5,1 kW · R32 · WLAN

SANITEC



Komplettes Singlesplit-Klima-Set aus dem BreezeIN-Innengerät TPH11IHB und dem Außengerät TAC-18CHSD: Inverter-Kompressor, USB-WLAN-Adapter, beheizte Bodenwanne und Heizbetrieb bis -20°C Außentemperatur – für Räume bis ca. 50 m².

A++ / SEER 6,1

A+ / SCOP 4,0

Inverter

R32

WLAN

bis ca. 50 m²

Technische Daten – TAC-18CHSD/TPH11IHB

Split-System

Kühlleistung, W	5 100 (1 250–5 900)
Heizleistung, W	5 130 (1 250–6 080)
SEER / Energieeffizienzklasse Kühlen	6,1 / A++
SCOP / Energieeffizienzklasse Heizen	4,0 / A+
Entfeuchtungsleistung, l/h	1,5

Innengerät TPH11IHB

Abmessungen (B × H × T), mm	920 × 306 × 195
Gewicht (netto / brutto), kg	10,5 / 12,5
Schalldruckpegel, dB(A)	27 / 35 / 38 / 41 / 43
Kommunikationsleitung, mm ²	4 × 1,0
Luftmenge (Kühlen / Heizen), m ³ /h	820 / 820

Außengerät TAC-18CHSD

Kompressor	Inverter-Kompressor (GMCC)
Abmessungen (B × H × T), mm	853 × 602 × 349
Gewicht (netto / brutto), kg	31 / 34
Schalldruckpegel, dB(A)	55
Netzkabel, mm ²	3 × 2,5
Bodenwannenheizung	Ja
Luftmenge Außengerät, m ³ /h	2 600

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme Kühlen, W	1 574 (330–2 350)
Leistungsaufnahme Heizen, W	1 382 (340–2 550)
Stromaufnahme Kühlen, A	8,2 (1,7–12,0)
Stromaufnahme Heizen, A	7,2 (1,7–13,0)
Stromversorgung, Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50
Spannungsbereich, V	165–265

Kältemittel

Kältemittel / GWP	R32 / 675
Füllmenge, g	1 000
CO ₂ -Äquivalent	0,675 T

Kältemittelleitungen

Drosselorgan	Kapillarrohr
Flüssigkeitsleitung Ø, mm	6,35
Gasleitung Ø, mm	9,52
Max. Leitungslänge, m	25
Max. Höhendifferenz, m	10
Zusätzliche Füllung (Leitung > 5 m), g/m	25

Betriebsbereich

Kühlen (Außentemperatur), °C	15 ~ +53
Heizen (Außentemperatur), °C	-20 ~ +24

Y.Sanitec Haustechnik GmbH · Reindorfgasse 37 · 1150 Wien, Österreich · office@sanitec-shop.at · www.sanitec-shop.at

* Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben gemäß Herstellerdatenblatt.