

TCL TAC-24CHSD/TPH11IHB

BreezeIN Singlesplit Klima-Set · 24.000 Btu · 6,84 kW · R32 · WLAN

SANITEC



Komplettes Singlesplit-Klima-Set aus dem BreezeIN-Innengerät TPH11IHB und dem Außengerät TAC-24CHSD: Inverter-Kompressor, USB-WLAN-Adapter, beheizte Bodenwanne und Heizbetrieb bis -20°C Außentemperatur – für Räume bis ca. 70 m².

A++ / SEER 6,5

A+ / SCOP 4,0

Inverter

R32

WLAN

bis ca. 70 m²

Technische Daten – TAC-24CHSD/TPH11IHB

Split-System		Elektrische Daten	
Kühlleistung, W	6 840 (1 830~7 820)	Leistungsaufnahme Kühlen, W	2 099 (410~2 800)
Heizleistung, W	7 050 (1 850~7 960)	Leistungsaufnahme Heizen, W	1 900 (420~3 000)
SEER / Energieeffizienzklasse Kühlen	6,5 / A++	Stromaufnahme Kühlen, A	9,8 (2,3~13,0)
SCOP / Energieeffizienzklasse Heizen	4,0 / A+	Stromaufnahme Heizen, A	8,6 (2,3~14,0)
Entfeuchtungsleistung, l/h	1,8	Stromversorgung, Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50
Innengerät TPH11IHB		Spannungsbereich, V	165~265
Abmessungen (B × H × T), mm	1 100 × 333 × 222	Kältemittel	
Gewicht (netto / brutto), kg	14 / 17	Kältemittel / GWP	R32 / 675
Schalldruckpegel, dB(A)	31 / 34 / 38 / 42 / 47	Füllmenge, g	1 110
Kommunikationsleitung, mm ²	4 × 1,0	CO ₂ -Äquivalent	0,749 T
Luftmenge (Kühlen / Heizen), m ³ /h	1 100 / 1 100	Kältemittelleitungen	
Außengerät TAC-24CHSD		Drosselorgan	Elektronisches Expansionsventil (EEV)
Kompressor	Inverter-Kompressor (SANYO)	Flüssigkeitsleitung Ø, mm	6,35
Abmessungen (B × H × T), mm	920 × 699 × 380	Gasleitung Ø, mm	12,7
Gewicht (netto / brutto), kg	38 / 41	Max. Leitungslänge, m	25
Schalldruckpegel, dB(A)	57	Max. Höhendifferenz, m	10
Netzkabel, mm ²	3 × 2,5	Zusätzliche Füllung (Leitung > 5 m), g/m	25
Bodenwannenheizung	Ja	Betriebsbereich	
Luftmenge Außengerät, m ³ /h	3 000	Kühlen (Außentemperatur), °C	15 ~ +53
		Heizen (Außentemperatur), °C	-20 ~ +24

Y.Sanitec Haustechnik GmbH · Reindorfgasse 37 · 1150 Wien, Österreich · office@sanitec-shop.at · www.sanitec-shop.at

* Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben gemäß Herstellerdatenblatt.