

# TCL TAC-12CHSD/ZG41IHB

SaveIN Singlesplit Klima-Set · Schwarz · 12.000 Btu · 3,4 kW · R32 · WLAN

SANITEC



Komplettes Singlesplit-Klima-Set aus dem eleganten schwarzen SaveIN-Innengerät ZG41IHB und dem Außengerät TAC-12CHSD: Inverter-Kompressor, Titan-Gold-Beschichtung, beheizte Bodenwanne, Kühlbetrieb bis –15 °C und Heizbetrieb bis –25 °C. Für Räume bis ca. 30 m².

A++ / SEER 6,1

A+ / SCOP 4,0

Schwarzes Design

R32

WLAN

bis ca. 30 m²

## Technische Daten – TAC-12CHSD/ZG41IHB

| Split-System                        |                                  | Leistungsaufnahme                        |                   |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| Heizleistung, W                     | 3.420 (1.000–3.810)              | Kühlen, W                                | 1.130 (290~1.500) |
| Kühlleistung, W                     | 3.400 (1.000–3.770)              | Heizen, W                                | 1.005 (290~1.720) |
| Energieeffizienzklasse Kühlen       | A++                              | Stromaufnahme & Versorgung               |                   |
| SEER                                | 6,1                              | Kühlen, A                                | 5,8 (1,5~9,0)     |
| Energieeffizienzklasse Heizen       | A+                               | Heizen, A                                | 4,4 (1,5~10,0)    |
| SCOP                                | 4,0                              | Stromversorgung, Ph/V/Hz                 | 1 / 220–240 / 50  |
| Kompressor                          | Inverter                         | Kältemittelleitungen                     |                   |
| Kältemitteltyp                      | R32                              | Flüssigkeitsleitung Ø, mm                | 6,35              |
| Kältemittelmenge, g                 | 520                              | Gasleitung Ø, mm                         | 9,52              |
| Kältemittel / GWP                   | R32 / 675                        | Max. Leitungslänge, m                    | 15                |
| CO <sub>2</sub> -Äquivalent         | 0,351 T                          | Max. Höhendifferenz, m                   | 10                |
| Luftumwälzung (Kühlen/Heizen), m³/h | 550 / 570                        | Zusätzliche Füllung (Leitung > 5 m), g/m | 16                |
| Innengerät ZG41IHB                  |                                  | Temperaturbereich                        |                   |
| Abmessungen (B/H/T), mm             | 778 × 272 × 192                  | Kühlen, °C                               | -15 ~ +53         |
| Schalldruckpegel, dB                | 22 / 26 / 30 / 32 / 36 / 38 / 42 | Heizen, °C                               | -25 ~ +30         |
| Gewicht (netto/brutto), kg          | 7,3 / 9,5                        |                                          |                   |
| Kommunikationskabel, mm²            | 4 × 0,75                         |                                          |                   |
| Außengerät TAC-12CHSD               |                                  |                                          |                   |
| Abmessungen (B/H/T), mm             | 712 × 459 × 276                  |                                          |                   |
| Gewicht (netto/brutto), kg          | 20 / 22                          |                                          |                   |
| Schalldruckpegel, dB                | 54                               |                                          |                   |
| Netzkabel, mm²                      | 3 × 1,5                          |                                          |                   |
| Wannenheizung                       | ja                               |                                          |                   |

Y.Sanitec Haustechnik GmbH · Reindorfgasse 37 · 1150 Wien, Österreich · office@sanitec-shop.at · www.sanitec-shop.at

\* Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben gemäß Herstellerdatenblatt.