

TCL TAC-12CHSD/FCI

FreshIN 3.0 Singlesplit Klima-Set · 12.000 Btu · 3,5 kW · Frischluftzufuhr · R32 · WLAN

SANITEC



Komplettes Singlesplit-Klima-Set aus dem FreshIN 3.0-Innengerät FCI und dem Außengerät TAC-12CHSD – mit aktiver Frischluftzufuhr bis 60 m³/h, 4-stufiger QuadruPuri-Filterung, TVOC-Luftqualitätssensor, Offline-Sprachsteuerung und Heizbetrieb bis –25 °C. Für Räume bis ca. 40 m².

A+++ / SEER 8,5

A++ / SCOP 4,6

FreshIN+ Frischluft

R32

WLAN

bis ca. 40 m²

Technische Daten – TAC-12CHSD/FCI

Split-System		Elektrische Daten	
Kühlleistung, W	3.500 (150~4.200)	Leistungsaufnahme Kühlen, W	900 (75~1.850)
Heizleistung, W	3.600 (150~5.200)	Leistungsaufnahme Heizen, W	810 (75~2.000)
SEER / Energieeffizienzklasse Kühlen	8,5 / A+++	Stromaufnahme Kühlen, A	4,1 (0,5~8,6)
SCOP / Energieeffizienzklasse Heizen	4,6 / A++	Stromaufnahme Heizen, A	3,7 (0,5~9,0)
Entfeuchtungsleistung, l/h	1,2	Stromversorgung, Ph / V / Hz	1 / 220~240 / 50
Frischluftzufuhr FreshIN+, m³/h	bis 60	Kältemittel	
Innengerät FCI (FreshIN 3.0)		Kältemittel / GWP	R32 / 675
Abmessungen (B × H × T), mm	920 × 313 × 208	Füllmenge, g	630
Gewicht (netto / brutto), kg	11 / 14	CO ₂ -Äquivalent	0,425 T
Schalldruckpegel, dB(A)	22 / 31 / 36 / 41 / 44	Kältemittelleitungen	
Schalldruckpegel im FreshIN+-Modus, dB(A)	16	Drosselorgan	Elektronisches Expansionsventil (EEV)
Luftmenge (Kühlen / Heizen), m³/h	680 / 680	Flüssigkeitsleitung Ø, mm	6,35
Kommunikationsleitung, mm²	4 × 0,75	Gasleitung Ø, mm	9,52
Außengerät TAC-12CHSD		Max. Leitungslänge, m	25
Kompressor	Inverter-Kompressor	Max. Höhendifferenz, m	10
Abmessungen (B × H × T), mm	795 × 549 × 305	Zusätzliche Füllung (Leitung > 5 m), g/m	15
Gewicht (netto / brutto), kg	23,5 / 26	Betriebsbereich	
Schalldruckpegel, dB(A)	55	Kühlen (Außentemperatur), °C	-15 ~ +53
Netzkabel, mm²	3 × 1,5	Heizen (Außentemperatur), °C	-25 ~ +30
Bodenwannenheizung	Ja		

Y.Sanitec Haustechnik GmbH · Reindorfgasse 37 · 1150 Wien, Österreich · office@sanitec-shop.at · www.sanitec-shop.at

* Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben gemäß Herstellerdatenblatt.